

FireAngel

WHT-630T-F1-EU

THERMISTEK Draadloze Hitemelder

THERMISTEK™

Wi-Safe® 2



10 Jaar Niet Vervangbare Batterij

Diameter 132mm

Hoogte 60mm

Gewicht 200g



Eigenschappen

- Thermistek technologie zorgt voor een snellere reactie bij snel ontwikkelende branden. Door het voortdurend monitoren van de temperatuur gaat een hitemelder met Thermistek technologie af als de melder berekent dat de snelle stijging de vooraf ingestelde drempel zal overschrijden
- Niet vervangbare 10 jaar batterij
- Draadloos doorkoppelen tot 50 FireAngel rook-, hitte- & koolmonoxidemelders op één netwerk
- Een knop voor test en pauze functie
- Vergrendelingsoptie
- Klasse A1 branddetectie (54°C-65°C)
- Lokaliseren - Als alle gekoppelde melders in alarm gaan, is het indrukken van 1 test/pauzeknop voldoende om alle melders in pauze te zetten, behalve de melder die het alarm geeft
- Hitemelders zijn voor gebruik op plaatsen waar een rookmelder niet geschikt is, bijvoorbeeld bij hoge vochtigheid of in een stoffige en vuile omgeving zoals in de garages, kelder, stook-, of rookruimte



KM607094
BS 5446-2:2003

Technische specificaties

Voeding	10 jr verzegelde lithiumbatterij
Technologie	Thermistek & WiSafe 2
Alarm geluidsniveau	85dB op 3m
Spanning	DC
Installatie	Plafond
Bedrijfstemperatuur	A1, 54°C - 65°C
Luchtvochtigheid, in bedrijf	Tot 90% RH% Niet-condenserend
Opslag	-20°C tot 60°C
Opslag vochtigheid	Tot 93% RV niet-condenserend
Garantie	5 jaar
Verpakking	10 stuks
Gecertificeerd	BS 5334-2:2003 BSI
Max aantal aangesloten	50 melders in netwerk
Netwerk	Multi-directionele communicatie
Compatibiliteit	Gemengde systeem compatibiliteit (bekabeld, draadloos, batterij en 230v aangesloten)
Bereik	35m (meer dan 200m in heldere lucht)
Onafhankelijk getest	RF-norm ETSI EN 300 220-2 v2.3.2 (2010-02) door Trac